

4401I

Analogový optický kouřový hlásič s izolátorem



Vlastnosti

- › Nejmodernější hlásič pro nejvyšší bezpečnost
- › Vestavěný izolátor
- › Podporuje automatické adresování
- › Nežádoucí poplachy snižen až o 46% použitím módu Advanced:
 - Proměnlivá citlivost a časové zpoždění na základě změn kouře právě a také po dosažení úrovně pro požární poplach
 - Funkce učení zajišťuje, že je použit vždy ten nejvhodnější poplachový algoritmus
- › Špičková technologie vstupní sítěky zabraňuje, aby prach a hmyz pronikaly do detekční komůrky
- › Hlásič si uloží datum instalace a automaticky vygeneruje servisní signál

Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-7 a ČSN EN54-17
- › Schválení VdS: G220004
- › CPR: 0786-CPR-21673

Objednací číslo

- › 4401I - Analogový optický kouřový hlásič s izolátorem

Dotčené produkty

- › 4412F - Analogová patice
- › 4412S - Analogová patice
- › 4412J - Analogová patice
- › 4479 - Adresná sirénová patice



Šedá



Bílá



Černá



75 g



Ø102 x 34 mm



Červená LED



-10 až +50 °C



<95%

