

## 4479

### Adresná sirénová patice



#### Vlastnosti

- › Pro instalace, kde se vyžaduje akustické zařízení ve stejné místnosti, jako je umístěn hlásič.
- › Tři různé tóny nebo úrovně priorit.
- › Sedm volitelných tónů.
- › Připojuje se přímo na kruhovou smyčku COM.
- › Nastavitelná jakákoliv podmínka pro aktivaci sirény.
- › Normální úroveň akustického tlaku (ČSN EN54-3).
- › Nízká úroveň akustického tlaku ( $\approx 84$  dB).

#### Obecně

- › Zkoušeno a schváleno v souladu s ČSN EN54-3
- › Schválení VdS: G218002
- › CPR: 0786-CPR-21564

#### Objednací číslo

- › 4479 - Adresná sirénová patice
- › 4479-B - Adresná sirénová patice - černá

#### Dotčené produkty

- › 44001 - Analogový multi hlásič s izolátorem
- › 44011 - Analogový kouřový hlásič s izolátorem
- › 4418 - Externí indikátor (LED)
- › 4445 - Adresný provek pro lokální potvrzení poplachu
- › 4489 - Krytí



Šedá



Bílá



Černá



102,5 g



160 x 102 x 25,4 mm



Max 90 dB (A)



-10 až +55 °C



<95%

