

## 4620

### Adresná základnová stanice s izolátorem



#### Vlastnosti

- › Ideální v budovách, kde je obtížné skrýt kabeláž a tam, kde se vyžaduje rozšíření systému
- › Vysoká flexibilita: až 4 základnové stanice na každou kruhovou smyčku a až 16 bezdrátových prvků na každou základnovou stanici.
- › Základnová stanice obsahuje vestavěný izolátor, který na smyčce COM nezabírá žádnou další adresu.
- › Základnová stanice má dvě vestavěné antény.
- › Minimální dosah 170 m (v otevřeném prostoru)

#### Obecně

- › Vyžaduje externí napájení 24 V DC
- › Určena k montáži na stěnu
- › Zkoušena a schválena v souladu s ČSN EN54-17, ČSN EN54-18 a ČSN EN54-25
- › Schválení VdS: G214075
- › CPR: 0786-CPR-21393

#### Objednací číslo

- › 4620 - Adresná základnová stanice s izolátorem pro bezdrátové prvky

#### Dotčené produkty

- › 4611 - Bezdrátový optický kouřový hlásič
- › 4613 - Bezdrátový sniffer (USB zařízení s anténou)
- › 4614 - Bezdrátový tlačítkový hlásič



345 g



240 x 150 x 31 mm



-10 až +55 °C



24V DC 40 mA



868 MHz



<95%

