

4645

Bezdrátový prvek pro lokální potvrzení poplachu



Vlastnosti

- › Eliminuje nežádoucí poplachy v systému a jejich přenos k HZS.
- › Vhodný pro byty, kuchyně a podobná místa.
- › Instaluje se spolu s kouřovým hlásičem a sirénovou paticí.
- › Pokud hlásič přejde do poplachu, aktivuje se siréna v patici a rozsvítí se LED dioda. Uživatel do 30 sekund (nastavitelné) stiskne tlačítko, čímž získá 3 minuty (nastavitelné) na vyvětrání kouře z místnosti apod.
- › Minimální dosah 170 m (v otevřeném prostoru)
- › Životnost baterie je 6 let.
- › Vysoká flexibilita: až 4 základnové stanice na každou kruhovou smyčku a až 16 bezdrátových prvků na každou základnovou stanici.

Obecně

- › Obsahuje dvě baterie

Objednací číslo

- › 4645 - Bezdrátový prvek pro lokální potvrzení poplachu

Dotčené produkty

- › 4400 - Analogový multi hlásič
- › 4400I - Analogový multi hlásič s izolátorem
- › 4401 - Analogový optický kouřový hlásič
- › 4401I - Analogový optický kouřový hlásič s izolátorem
- › 4611 - Bezdrátový optický kouřový hlásič
- › 4479 - Adresná sirénová patice
- › 4436 - Klíč
- › 4612 - Baterie (náhradní díl)
- › 4613 - Bezdrátový sniffer (USB zařízení s anténou)
- › 4620 - Adresná základnová stanice s izolátorem pro bezdrátové prvky



250 g,
obsahuje 2 baterie



135 x 135 x 36 mm



3V Lithium/1600 mAh



868 MHz



-10 až +55 °C



Červená LED



<95%

