

6377

Uniguard-4 komora pro potrubí VZT (UG-4-PEW)



Vlastnosti

- › Jednotrubkový vzorkovací systém Uniguard Superflow
- › Patantovaná Venturiho trubice a kryt potrubí
- › Snadný servis a údržba
- › Zkušební otvor v krytu
- › Venturiho trubice jsou k dispozici ve 2 délkách: 0,6 a 1,06 metru
- › Trubice jsou také k dispozici s vestavěným ventilátorem

Obecně

- › Navrženo v souladu s ČSN EN54-27

Objednací číslo

- › 6377 - Uniguard-4 detekční komora pro potrubí VZT

Dotčené produkty

- › 4401 - Analogový optický kouřový hlásič
- › 44011 - Analogový optický kouřový hlásič s izolátorem
- › 4452 - Konvenční optický kouřový hlásič
- › 6380-06 - Uniguard-4 trubka 0,6 metru
- › 6381-06 - Uniguard-4 trubka s ventilátorem 0,6 metru
- › 6382 - Uniguard-4 konzole
- › 6384 - Uniguard-4 filtr (10 kusů)
- › 6385 - Uniguard-4 gumová podložka TET 26-35
- › 6386 - Uniguard-4 prodlužovací trubka 1,06 metru



690 g (pouze kryt)



228 x 187 x 184 mm



-10 až +50 °C



<95%

