















SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ







Série AE2010










SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo artiklu	Popis	
PL 252-3 P	Plastová trubka, 13 kusů x 3 metry, 25 mm 25 mm plastová trubka. Vnitřní RA s hodnotou 1,6 přispívá k zamezení hromadění prachu a bakterií v trubce a zajišťuje optimální fungování vzhledem k dopravě kouře do hlásiče.	
PL 252 P	Plastová trubka, 13 kusů x 4 metry, 25 mm	
PL 253-3 P	Plastová trubka 13 kusů x 3 metry, 25 mm ČERVENÁ 25 mm plastová trubka. Vnitřní RA s hodnotou 1,6 přispívá k zamezení hromadění prachu a bakterií v trubce a zajišťuje optimální fungování vzhledem k dopravě kouře do hlásiče.	
PL 253 P	Plastová trubka 13 kusů x 4 metry, 25 mm ČERVENÁ	
AL 250	Hliníková trubka 4 metry, 25 mm Aluminium Pro použití v prostředích s vysokými teplotami, např. ve sklenících.	
SK 252	Spojka Extra dlouhá spojka s těsnícím lepidlem poskytuje excelentní propojení trubek do potrubí a zabraňuje jejich samovolnému rozpojení.	
SK 253	Spojka ČERVENÁ Extra dlouhá spojka s těsnícím lepidlem poskytuje excelentní propojení trubek do potrubí a zabraňuje jejich samovolnému rozpojení.	
AL 250 S	Spojka hliníková Pro 25 mm hliníkové trubky.	






Číslo artiklu	Popis	
BE 252	<p>Koleno, 90° Sojka s ohnutím 90°, včetně stejného těsnícího lepidla, jako obsahují rovné spojky.</p>	
BE 253	<p>Koleno, 90° ČERVENÉ Sojka s ohnutím 90°, včetně stejného těsnícího lepidla, jako obsahují rovné spojky.</p>	
AL 250 B	<p>Koleno, 90° Hliníkové Pro 25 mm hliníkové trubky</p>	
BE 252-45 A	<p>Koleno, 45° Stejně těsnící lepidlo, jako obsahují rovné spojky. Samice/samice.</p>	
BE 252-45 B	<p>Koleno, 45° Samice/samec. Varianta "B" může být kombinována s "A" nebo 90° kolenem, aby se usnadnilo přizpůsobení potrubí ve zkroucených nebo obtížných oblastech.</p>	
BE 253-45 A	<p>Koleno, 45° ČERVENÉ Samice/samice</p>	

Číslo artiklu	Popis	
BE 253-45 B	<p>Koleno, 45° ČERVENÉ</p> <p>Samice/samec. Varianta "B" může být kombinována s "A" nebo 90° kolenem, aby se usnadnilo přizpůsobení potrubí ve zkroucených nebo obtížných oblastech.</p>	
KG 252	<p>KG Kříž</p> <p>Používá se jako T-spojka nebo křížení. Optimalizovaný vnitřní rádius eliminuje ztrátu proudění vzduchu. Konstrukce je uzpůsobena pro přichytky potrubí.</p>	
KG 253	<p>KG Kříž ČERVENÝ</p> <p>Používá se jako T-spojka nebo křížení. Optimalizovaný vnitřní rádius eliminuje ztrátu proudění vzduchu. Konstrukce je uzpůsobena pro přichytky potrubí.</p>	
CL 250 100 kusů	<p>Přichytky trubky</p> <p>Standardní upevňovací přichytky pro potrubí se rychle a snadno montují do stropu. Trubky se poté vtačí do přichytky.</p>	
CL 253 100 kusů	<p>Přichytky trubky ČERVENÉ</p> <p>Standardní upevňovací přichytky pro potrubí se rychle a snadno montují do stropu. Trubky se poté vtačí do přichytky.</p>	
CL 250 W 100 kusů	<p>Přichytky trubky</p> <p>Přichytky trubky pro zavěšení potrubí. Závěsné lano je nataženo přes místnost. Potrubí se zacvakne do přichytky a poté z jedné strany navleče na lano.</p>	

Číslo artiklu	Popis	
CL 253 W 100 kusů	Přichytky trubky Přichytky trubky pro zavěšení potrubí. Závěsné lano je nataženo přes místnost. Potrubí se zacvakne do přichytky a poté z jedné strany navleče na lano.	
CL 251 W 100 kusů	Přichytky trubky pro zavěšení Používá se mimo jiné pro snadné natažení potrubí ve sklenících.	
CL 255 100 kusů	Nylonové přichytky trubky Pro použití v prostředích s velkými změnami teploty.	
SN 253 P	Sniffer 3 metrový vzorkovací bod Sniffer může být použit tam, kde je žádoucí zakrýt potrubí (například v kostelech) nebo existuje potřeba ochrany proti hmyzu, například ve sklenících. Bod lze také vtáhnout do pojistkových skříní, serverových regálů a podobně, aby se dosáhlo optimální detekce k kritických místech.	
SN 258 M	Sniffer 0,75 metrový vzorkovací bod Sniffer je dodáván s flexibilní trubicí s vnějším ocelovým opředěním, které chrání před hlodavci a jinými drobnými živočichy před rozkousáním hadice na nepřístupných místech.	
FI 003 KP	Filtr Set, 5 kusů Účinné filtry zabraňují znečištění senzorů prachem. Dodávají se včetně rámu pro rychlou a snadnou výměnu.	
FI 004 KP	Filtr Set, 5 kusů Bílý filtr, který je hustší, se používá v prostorách s výskytem menších prachových částic, např. svařovací plyny, práškové lakování apod.	

Číslo artiklu	Popis	
EP 250	<p>Koncové víčko</p> <p>Používá se k utěsnění konce trubky, aby se zabránilo proniknutí cizích předmětů do potrubí, např. při protahování trubek skrz stěny apod.</p>	
GG 006	<p>Gartner 0,4 metrové prodloužení</p> <p>Používá se ve sklenících s velkou vzdáleností od hřebene směrem dolů až po tepelnou / stínovou clonu (<2,20 metru).</p>	
GG 256	<p>Gartner 0,8 metrový vzorkovací bod</p> <p>80 cm odbočka potrubí pro prodloužení vzorkovacího bodu. Používá se pro snadnou detekci jak nad, tak pod tepelnými / stínovými clonami ve sklenících.</p>	
ELOCUT2	<p>Řezačka trubek</p> <p>Trubky jsou dodávány ve 4 a 3 metrových délkách, které mohou být podle libosti zkráceny na potřebnou délku. Pro zajištění čistých řezů bez ořepů použijte řezací nástroj ELOCUT2.</p>	
ELOVAC	<p>Manometr</p> <p>Manometr Elovac měří vakuum (podtlak) v nejvzdálenějším otvoru v potrubí, aby se ověřila správnost sání potrubím.</p>	
AU002	<p>Sada výfuku</p> <p>Slouží k odvádění vzduchu zpět do místnosti, aby byl tlak vzduchu v místnosti vyrovnán. Také snižuje hluk z hlásiče na 45 dB. Používá se v místnostech s velkým výskytem prachu.</p>	

Číslo artiklu	Popis	
AU003	<p>Sada výfuku</p> <p>Výfuková sada s pružnými hadicemi. Používá se spolu s položkou THUB a VULCAN.</p>	
FS 2010	<p>Kazeta s filtry</p> <p>Kompletní, s čelem, sponou a filtry.</p>	
KM 250 com	<p>Samolepící značka pro plastové potrubí</p> <p>Umísťuje se na potrubí pro zvýraznění otvorů. Značka musí být umístěna tak, aby obklopovala otvor a šipka ukazovala směr proudění vzduchu k nasávacímu hlásiči.</p>	
VF 250 com	<p>Cyklónový filtr Vulcan</p> <p>VULCAN se instaluje před nasávací hlásič Aspect, aby odstranil prach a kondenzující vodu ze vzorkovaného vzduchu před jeho vstupem do detekční komory. Používá se pro místnosti s extrémním množstvím prachu. VULCAN byl pečlivě navržen tak, aby nezvyšoval dobu přepravy vzduchu o více než pět sekund. VULCAN by měl být instalován bezprostředně před vstupem do nasávacího hlásiče.</p>	
PLP 210 007	<p>HUB pro Aspect, 2-1</p> <p>Slouží ke sloučení dvou nasávacích otvorů do jednoho, pokud je použito pouze jedno nasávací potrubí.</p>	
THUB	<p>Montážní konzole</p> <p>K instalaci potrubí do THUBu a jeho snadným nacvaknutím na hlásič se vyhnete nečistotám v hlásiči během fáze instalace. Obsahuje vestavěnou samovyprazdňovací nádrž na kondenzát, která se stará o možný kondenzát v mírně vlhkém prostředí.</p>	

Číslo artiklu	Popis	
THUB-LK	<p>Kondenzační nádoba pro THUB</p> <p>Používá se společně s THUB ve velmi vlhkých prostředích. THUB-LK by měl být instalován tak, aby umožňoval bezpečný odtok kondenzátu z potrubí. Přebytečný kondenzát odtéká ze dna THUB-LK.</p>	
BA 700	<p>Baterie 12 V, 7 Ah</p> <p>Standardní baterie for nasávací hlásič Aspect.</p>	
PH12-36B	<p>PowerHouse, skříňka na baterie</p> <p>PowerHouse je 12V bateriová skříň. Tato bateriová skříň je určena pro použití s vnitřním zdrojem nasávacího hlásiče. Skříň má krytí IP44.</p>	
DIAMANT	<p>Diamant - filtr k ochraně snímače</p> <p>Modul pro ochranu snímače průtoku vzduchu uvnitř nasávacího hlásiče. Dodává se v sadě s potřebnými trubičkami. DIAMANT by měl být nahrazen při každoročních kontrolách nebo v případě potřeby. Nahromaděné nečistoty jsou zřetelně viditelné.</p>	
SS 001	<p>Stříkačka</p> <p>Používá se vyčištění senzoru průtoku při výměně filtru DIAMANT.</p>	

Číslo artiklu	Popis	
LK 501	<p>Nádoba na kondenzát s UV stabilizací</p> <p>Instaluje se před nasávací hlásič, aby se odstranila zkondenzovaná vlhkost ze vzorkovaného vzduchu před jeho transportem do detekční komory hlásiče.</p>	
ASP-BIT	<p>Sada vrtáků</p> <p>Zakázková sada vrtáků pro vrtání otvorů do potrubí, obsahuje 22 vrtáků o průměrech 2,25 mm – 7,50 mm</p>	
TS 001	<p>Kouřové pero</p> <p>Používá se k aplikaci zkušební kouře do vzorkovacího otvoru na potrubí při funkční zkoušce systému.</p>	
ELOCLEAN	<p>ELOCLEAN</p> <p>Pro snadné a bezpečné čištění nasávacích trubek tlakem vzduchu. ELOCLEAN je určen pro instalace v extrémně prašném prostředí, kde se uvnitř trubek a na otvorech usazuje prach. Proces čištění probíhá automaticky každých sedm dní a rovněž je možné proces spouštět ručně.</p>	
BE 255-40	<p>Pipeflex</p> <p>Flexibilní hadice pro instalace, kde nelze použít standardní potrubí a kolena. Pipeflex je k dispozici ve třech délkách: Pipeflex 40 cm</p>	
BE 255-100	<p>Pipeflex 100 cm</p>	
BE 255-150	<p>Pipeflex 150 cm</p>	

DOKUMENT JMÉNO: SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ, Série AE2010
DOKUMENT ČÍSLO: MEW01860 CZ
DATUM VYDÁNÍ: 2016-02-19
REV: 8
DATUM REVIZE: 2023-07-04

TELELARM - Security servis s.r.o.

U Nadjezdu 185
284 03 Kutná Hora
Česká republika
Tel: +420 327 312 749